

Ayar Başlangıç - Bitiş ve Fabrika Ayarları



<BAŞLAT>



FABRİKA AYARLARI



<BİTİR>

Aktarım Tamponu (Bağlantı koptuğunda otomatik hafızaya alma)

<BAŞLAT>

Aktarım Tamponu Açık



Aktarım Tamponu Kapalı



<BİTİR>

Hafıza Modu (Sürekli hafızaya alma)

<BAŞLAT>

Hafıza Modu Açık



Hafıza Modu Kapalı



<BİTİR>

Hafıza İşlemleri

a) Kayıtları Aktarma

<BAŞLAT>

Kayıtları Aktar



<BİTİR>

b) Kayıtları Silme

(<Silme İşlemini Onayla> barkodunu okutmadan <BİTİR> barkodunu okutursanız silme işlemi iptal olur)

<BAŞLAT>

Kayıtları Sil



Silme İşlemini Onayla



<BİTİR>

c) Kayıtlar arası gecikme (Aktarım esnasında iki kaydın gönderilmesi arasında geçen süre)

<BAŞLAT>

Gecikme Yok



2 saniye



<BİTİR>

250 ms



3 saniye



500 ms



5 saniye



1 saniye



8 Saniye



Not: <BAŞLAT> barkodunu okuttuktan sonra beşikle bağlantı kurulana kadar bekleyiniz. Kayıt silme ve aktarma işlerini diğer ayarlarla birleştirmeden yapınız. Bu iki işlem haricinde; <BAŞLAT> ve <BİTİR> işlemleri arasında okuttuğunuz barkoklardanher ayar grubu için sadece en son okuttuğunuz ayarlar geçerli olacaktır.